

# Systemová jednotka

## NIBE BA-SVM 10-200

### Vlastnosti:

- Určena pro modernizaci stávajících topných systémů nebo pro nové budovy. Společně s venkovní jednotkou AMS 10 tvoří kompletní systém vytápění, ohřevu vody a chlazení
- Multifunkční regulátor s barevným displejem a intuitivním ovládáním
- Integrovaný smaltovaný ohříváč vody o objemu 180 litrů
- Zabudovaný, krokově řízený elektrokotel s výkonem až 9 kW
- Vestavěný přepínací ventil pro samostatný okruh chlazení
- Funkce ochrany proti bakteriím Legionella
- Možnost řízení mechanické ventilace nebo ohřevu vody v bazénu (vyžaduje příslušenství)
- Oběhové čerpadlo s automatickou regulací otáček
- Vzdálená správa přes internet pomocí NIBE Uplink

### Systém NIBE SPLIT

NIBE BA-SVM 10-200 je kompaktní vnitřní jednotka vhodná pro kombinaci s tepelnými čerpadly vzduch-voda NIBE SPLIT AMS 10. Venkovní modul AMS je propojen s jednotkou BA-SVM 10-200 chladivovým potrubím.



## Technické údaje NIBE BA-SVM 10-200

Typ	BA-SVM 10-200/6 E	BA-SVM 10-200/12 E
Připojení potrubí	Horní	
Objem zásobníku teplé vody [l]	180	
Antikoroziní ochrana	Smaltovaný zásobník + titanová anoda	
Vestavěný elektrokotel [kW]	9 (3×400 V)	
Napájecí napětí [V]	3×400	
Jistič	3×16A/B nebo 20A/B <sup>1)</sup>	
Výška×šířka×hloubka [mm]	1600×600×610	
Čistá hmotnost [kg]	165	
Kompatibilní tepelná čerpadla	AMS 10-6	AMS 10-8, AMS 10-12

<sup>1)</sup> Dle typu venkovní jednotky

## NIBE Uplink



Příslušenství NIBE Uplink nabízí nepřetržitě sledování teploty a aktuálního stavu tepelného čerpadla ve vašem domě přes Internet. Umožňuje jasný a snadný způsob sledování a ovládání vnitřních teplot a teploty vody pro dosažení maximálního tepelného komfortu. V případech poruchy systému obdržíte varovný signál přímo na váš e-mail, abyste mohli reagovat co nejdříve.

## Schéma zapojení:

